



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Fiensburg

ABE Nr. 41666, Nachtrag III

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S. 1793)

Nummer der ABE: 41666, Nachtrag III

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7 J x 15 H2

Typ: RM 003

Inhaber der ABE und Hersteller: BBS Kraftfahrzeugtechnik AG
7622 Schiltach

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder ge-
fertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe
erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden
Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.
In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem
Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.
Bezüglich der Rechtsmittelbelehrung wird auf den besonderen
Bescheid des Amtes zu diesem Nachtrag verwiesen.



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41666, Nachtrag III

- 2 -

Die Sonderräder 7 J x 15 H2, Typ RM 003, dürfen auch zur Verwendung mit den in der folgenden Aufstellung genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an Kraftfahrzeugen der folgenden Typen (Hersteller: Daimler-Benz AG bzw. Mercedes-Benz AG, Stuttgart) feilgeboten werden:

Typ	Ausf.	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
201 bis Modelljahr 1984	A, B	190	C750	185/65 R 15-87	1)2)3)4)5)23)24)25)27)28)29)30)
	F, G			10)21)	
	C	190 E			
	D	190 D		195/50 R 15-81 6)	
				195/55 R 15-83 10)	
				195/60 R 15-86 9)	
			205/50 R 15-85 6)10)		
			205/55 R 15-87 9)		
			205/60 R 15-89 9)12)16)		
			225/50 R 15-90 15)17)18)19)		
201 ab Modelljahr 1985	F, G	190	C750/1	185/65 R 15-87	1)2)3)4)5)23)24)25)27)28)30)
	C, C1, C2	190 E		21)	
	D	190 D			
	H	190 D 2.5		195/50 R 15-81 6)29)	
	A, A1 A2, A3	190			
	B, B2	190 E		195/55 R 15-83	
	F, F1	190 D		195/60 R 15-86	
	G	190 D 2.5			
	D, D2	190 E 2.3		205/50 R 15-85 6)29)	
	H	190 D 2.5 Turbo		205/55 R 15-87 9)29)	
		205/60 R 15-89 9)11)29)			
		225/50 R 15-90 8)12)13)14)15) 29)			



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41666, Nachtrag III

- 3 -

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
201	E1, E2	190 E 2.6	C750/1	185/65 R 15-87 21) 195/50 R 15-81 6)29) 195/55 R 15-83 33) 195/60 R 15-86 205/50 R 15-85 6)29) 205/55 R 15-87 9)29) 205/60 R 15-89 9)11)29) 225/50 R 15-90 8)12)13)14)15) 29)	1)2)3)4)5)23) 24)25)27)28) 30)
	E	190 E 2.3-16	C750	205/55 R 15	1)2)3)4)5)9) 27)28)29)30)
	C, C1, C2		C750/1	205/60 R 15 22)	
				205/55 R 15 T M+S	
	A1, A2 A3	190	C750/2	185/65 R 15-87 21)	1)2)3)4)5)23) 24)25)27)28) 30)
	B1, B2	190 E 190 E 2.0		195/50 R 15-81 6)29)	
	C1, C2	190 E 2.3		195/55 R 15-83 195/60 R 15-86	
	K, K1	190 D 190 D 2.0		205/50 R 15-85 6)29)	
	L, L1	190 D 2.5		205/55 R 15-87 9)29)	
	M	190 D 2.5 Turbo		205/60 R 15-89 9)11)29)	
F1	190 E 1.8	225/50 R 15-90 8)12)13)14)15) 29)			



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41666, Nachtrag III

- 4 -

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
201	E1, E2	190 E 2.6	C750/2	185/65 R 15-87 21) 195/55 R 15-83 33) 195/60 R 15-86 205/50 R 15-85 6)29) 205/55 R 15-87 9)29) 205/60 R 15-89 9)11)29) 225/50 R 15-90 8)12)13)14)15) 29)	1)2)3)4)5)24) 25)27)28)30)
201 (mit Sport- fahr- werk)	A10, A20 A30	190		205/55 R 15 9)22)29)	1)2)3)4)5)25) 27)28)30)
	B10, B20	190 E 190 E 2.0		205/55 R 15-87 9)29)	
	C10, C20	190 E 2.3		205/60 R 15-89 9)11)29)	
	K0, K10	190 D 190 D 2.0		225/50 R 15-90 8)12)13)14)15) 29)	
	L0, L10	190 D 2.5		185/65 R 15 - 87 T M+S 21)	
	M0	190 D 2.5 Turbo		205/55 R 15 22)	1)2)3)4)5)9) 27)28)29)30)
	F10	190 E 1.8		205/55 R 15 T M+S	
	E10, E20	190 E 2.6			
201	D1, D2	190 E 2.5-16		205/55 R 15 22) 205/55 R 15 T M+S	1)2)3)4)5)9) 27)28)29)30)



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41666, Nachtrag III

- 5 -

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
201	K, K1	190 D	C750/3	185/65 R 15-87	1)2)3)4)5)25) 27)28)30)
		190 D 2.0			
	L, L1	190 D 2.5		185/55 R 15-83	
	F1	190 D 1.3			
	B1, B3	190 E		195/60 R 15-86	
		190 E 2.0			
	M	190 D 2.5 Turbo		205/55 R 15-87	9)29)
C1, C3	190 E 2.3	225/50 R 15-90	8)12)13)14)15) 29)		
E1	190 E 2.6				
201 (mit Sport- fahr- werk)	K0, K10	190 D		205/55 R 15-87	1)2)3)4)5)25) 27)28)29)30)
		190 D 2.0			
	L0, L10	190 D 2.5		205/60 R 15-89	9)11)
	F10	190 E 1.3			
	B10, B30	190 E		225/50 R 15-90	8)12)13)14)15)
		190 E 2.0			
	M0	190 D 2.5 Turbo			
C10, C30	190 E 2.3				
E10	190 E 2.6				
201	D1	190 E 2.5-16		205/55 R 15	1)2)3)4)5)9) 27)28)29)30)
				205/55 R 15 T M+S	
124	A, B, A1 A2, A3	200	D700	185/65 R 15-87	1)2)3)4)5)25) 26)27)28)30)
		200 D			
	K, K1			195/65 R 15-91	
				205/55 R 15-87	7)29)
				205/60 R 15-89	7)29)
		215/60 R 15-90	7)9)29)		
		225/50 R 15	7)9)29)		



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41666, Nachtrag III

- 6 -

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise		
124	C, C1	230 E	D700	195/65 R 15-91	1)2)3)4)5)25) 26)27)28)30)		
	L	250 D					
	D1, D2	260 E		205/55 R 15-87			
	E, E1, E2	300 E		6)7)29)32)			
	M			300 D		205/60 R 15-89	
						7)29)	
						215/60 R 15-90	
						7)9)29)	
						225/50 R 15-90	6)7)9)29)
	D14, D24	260 E 4MATIC				195/65 R 15	1)2)3)4)5)27) 30)31)
M4	300 D 4MATIC		22)				
E14, E24	300 E 4MATIC						
				195/65 R 15-91			
				205/60 R 15-89			
				7)29)			
				215/60 R 15-90			
				7)9)29)			
				225/50 R 15-90			
				6)7)9)29)			
	A10, A20	200	D700/1	185/65 R 15-87	1)2)3)4)5)25) 26)27)28)30)		
	K00	200 D		21)			
				195/65 R 15-91			
				205/55 R 15-87			
				7)29)			
				205/60 R 15-89			
				7)29)			
				215/60 R 15-90			
				7)9)29)			
				225/50 R 15-90			
				7)9)29)			



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41666, Nachtrag III

- 7 -

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise	
124	E10, E20	200 E	D700/1	195/65 R 15-91	1)2)3)4)5)25) 26)27)28)30)	
	B10, B20	230 E				
	LJ0	250 D				
	P00	250 D TURBO				
	M00	300 D				
	N00	300 D TURBO				
	C10, C20	260 E		195/65 R 15-91	1)2)3)4)5)26) 27)28)30)	
	D10, D20	300 E				
						195/65 R 15 22)
						205/60 R 15-90 7)29)
				215/60 R 15-90 7)9)29)		
				225/50 R 15-90 6)7)9)29)		
	M04	300 D 4MATIC		195/65 R 15-91	1)2)3)4)5)27) 30)31)	
	N04	300 D TURBO (4MATIC)				
	C14, C24	260 E 4MATIC		195/65 R 15 22)		
	D14, D24	300 E 4MATIC				
		205/60 R 15-90 7)29)				
		205/60 R 15 7)22)29)				
		215/60 R 15-90 7)9)29)				
		225/50 R 15-90 6)7)9)29)				



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41666, Nachtrag III

- 8 -

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
124 (mit Sport- fahr- werk)	A30	200	D700/1	205/60 R 15-91	1)2)3)4)5)25) 27)28)30)
	K30	200 D		7)29)	
				215/60 R 15-90	
				7)9)29)	
				225/50 R 15-90	
				7)9)29)	
				185/65 R 15	
				- 90 T M+S	
				21)	
				205/60 R 15-91	
		7)29)			
	E30	200 E			
	B30	230 E			
	L30	250 D			
	P30	250 D TURBO		215/60 R 15-90	
	M30	300 D		7)9)29)	
	N30	300 D TURBO			
	C30	250 E		225/50 R 15-90	
	D30	300 E		6)7)9)29)	
				195/65 R 15	
				- 91 T M+S	
124	W00	200	D700/2	185/65 R 15-87	1)2)3)4)5)25) 26)27)28)30)
	K00,K01	200 D		21)	
				195/65 R 15-91	
				205/55 R 15-87	
				6)7)29)	
				205/60 R 15-90	
				7)29)	
				205/60 R 15	
				7)22)29)	
				215/60 R 15-90	
				7)9)29)	
				225/50 R 15-90	
				6)7)9)29)	



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41666, Nachtrag III

- 9 -

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
124	A00	200 E	D700/2	195/65 R 15-91	1)2)3)4)5)26) 27)28)30)
	B00	230 E			
	L00,L01	250 D		205/60 R 15-91 7)29)	
	M00	250 D TURBO			
	N00,N01	300 D		205/60 R 15 7)22)29)	
	P00	300 D TURBO			
	C00	260 E		215/60 R 15-90 7)9)29)	
	E00	300 E			
	N04	300 D 4MATIC		225/50 R 15-90 6)7)9)29)	
	P04	300 D TURBO (4MATIC)			
	C04	260 E 4MATIC		205/60 R 15-91 7)29)	
E04	300 E 4MATIC				
124 (mit Sport- fahr- werk)	W10	200		205/60 R 15-91 7)29)	1)2)3)4)5)26) 27)28)30)
	K10,K11	200 D			
				215/60 R 15-90 7)9)29)	
				225/50 R 15-90 6)7)9)29)	
				185/65 R 15 - 90 T M+S 21)	
	A10	200 E		205/60 R 15-91 7)29)	
	B10	230 E			
	L10,L11	250 D		215/60 R 15-90 7)9)29)	
	M10	250 D TURBO			
	N10,N11	300 D		225/50 R 15-90 6)7)9)29)	
P10	300 D TURBO				
C10	260 E	195/65 R 15 - 91 T M+S			
E10	300 E				



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41666, Nachtrag III

- 10 -

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
124 C	A1, A2	230 CE	E499	195/65 R 15-91	1)2)3)4)5)25) 27)28)30)
	B1, B2	300 CE		195/65 R 15 22) 205/55 R 15-87 6)7)20)29) 205/60 R 15-89 7)20)29) 215/60 R 15-90 7)9)29) 225/50 R 15-90 6)8)9)12)29)	
124 C (mit Sport- fahr- werk)	A10	230 CE		205/60 R 15-91	1)2)3)4)5)27) 28)30)
	B10	300 CE		7)20)29) 205/60 R 15 7)20)22)29) 215/60 R 15-90 7)9)29) 225/50 R 15-90 6)8)9)12)29)	

Auflagen bzw. Hinweise:

- 1) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- 2) Wird eine in dieser Allgemeinen Betriebserlaubnis aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs genehmigt ist, ist unter Vorlage des Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen (§ 19 Abs. 2 StVZO).



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41666, Nachtrag III

- 11 -

- 3) Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen.
Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 4) Es dürfen nur schlauchlose Reifen mit Metallschraubventilen, BBS-Teile-Nr. 09.15.036.4 verwendet werden.
- 5) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Radschrauben verwendet werden.
- 6) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Geschwindigkeitsanzeige und die Wegstreckenmessung innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist diese Rad-Reifen-Kombination in die Fahrzeugpapiere einzutragen; bereits in den Fahrzeugpapieren enthaltene Rad-Reifen-Kombinationen sind zu streichen.
- 7) Durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Abdeckung der vorderen Reifenlaufflächen herzustellen.
- 8) Durch den Anbau geeigneter Teile ist eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen herzustellen.
- 9) Durch Nacharbeit der Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
- 10) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
- 11) Gegebenenfalls ist durch Begrenzung des Lenkeinschlages eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
- 12) Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
- 13) Durch Nacharbeit der Radhausausschnittkanten sowie durch Ausstellen der Seitenteile ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
- 14) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 5 mm zum Federbeintragrohr vorhanden ist.
Das Reifenfabrikat ist in die Fahrzeugpapiere aufzunehmen.



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41666, Nachtrag III

- 12 -

- 15) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 5 mm zum hinteren Stabilisator vorhanden ist.
Das Reifenfabrikat ist in die Fahrzeugpapiere aufzunehmen.
- 16) Bei nicht ausreichender Freigängigkeit der Reifen in den hinteren Radhäusern müssen gegebenenfalls Anschlagbegrenzer an den Stoßdämpfern oder Zwischenlagen (19 mm bzw. 23 mm) zwischen Fahrwerksfeder und Karosserie eingebaut werden.
- 17) Durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Abdeckung der hinteren Reifenlaufflächen herzustellen.
- 18) Durch Nacharbeit der hinteren Radhausausschnittkanten und gegebenenfalls durch Ausstellen der Seitenteile ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
- 19) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur an der Hinterachse zulässig.
- 20) Durch Nacharbeit der vorderen Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
- 21) Es sind nur Reifen der Hersteller AVON, Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Semperit, Pirelli, Fulda, Falken und TOYO zulässig.

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Verwendbarkeit dieser Reifengröße auf der Felgenreiße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen.

- 22) Sofern Reifen der Geschwindigkeitsklasse "VR" bzw. "ZR" verwendet werden müssen, sind nur solche der Hersteller Bridgestone, Continental, Dunlop, Fulda, Goodyear, Kleber, Michelin, Semperit, Uniroyal Englebert, Veith Pirelli und Vredestein zulässig.
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die ausreichende Tragfähigkeit (bei max. Sturzwinkel) bei Höchstgeschwindigkeit (zuzügl. Toleranz) eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41666, Nachtrag III

- 13 -

- 23) Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Kombination ist auch zulässig:

	Reifengröße
Vorderachse:	195/50 R 15
Hinterachse:	205/50 R 15

Dabei sind die jeweiligen Auflagen und Hinweise sinngemäß zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antischlupf-Regelungsanlage ist die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination nicht zulässig.

- 24) Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Kombination ist auch zulässig:

	Reifengröße
Vorderachse:	205/50 R 15
Hinterachse:	225/50 R 15

Dabei sind die jeweiligen Auflagen und Hinweise sinngemäß zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antischlupf-Regelungsanlage ist die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination nicht zulässig.

- 25) Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Kombination ist auch zulässig:

	Reifengröße
Vorderachse:	205/55 R 15
Hinterachse:	225/50 R 15

Dabei sind die jeweiligen Auflagen und Hinweise sinngemäß zu beachten.

- 26) Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Kombination ist auch zulässig:

	Reifengröße
Vorderachse:	205/60 R 15
Hinterachse:	215/60 R 15

Dabei sind die jeweiligen Auflagen und Hinweise sinngemäß zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antischlupf-Regelungsanlage ist die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination nicht zulässig.

- 27) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41666, Nachtrag III

- 14 -

- 28) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden.
- 29) Vom Fahrzeughalter ist unter Vorlage des Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen (§ 19 Abs. 2 StVZO).
- 30) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.
- 31) Sofern das Ersatzrad verwendet wird, ist darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleichem Abrollumfang an diesem Fahrzeugtyp zulässig sind.
- 32) Sofern Reifen der Geschwindigkeitsklasse "VR" bzw. "ZR" verwendet werden müssen, ist diese Reifengröße nur zulässig, wenn die zulässige Achslast nicht mehr als 970 kg beträgt.
- 33) Es sind nur folgende Reifenfabrikate zulässig:

<u>Hersteller</u>	<u>Typ</u>
Bridgestone	RE 71
Continental	CV51
Goodyear	Eagle NCT
Veith Pirelli	P600
Semperit	Direction M700 und Top Speed M707
Uniroyal	Rallye 340/55

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die ausreichende Tragfähigkeit (bei max. Sturzwinkel) bei Höchstgeschwindigkeit (zuzügl. Toleranz) eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen.

- 34) Es sind nur "ZR"-Reifen der Hersteller Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodrich, Goodyear, Michelin, Pirelli, Semperit, TOYO, Uniroyal und Yokohama zulässig.

Werden Reifen anderer Hersteller bzw. "VR"-Reifen der o. g. Hersteller verwendet, so ist über die ausreichende Tragfähigkeit (bei max. Sturzwinkel) bei Höchstgeschwindigkeit (mit zuzügl. Toleranz) eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41666, Nachtrag III

- 15 -

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Bayern e.V., München, vom 22.05.1991 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, den 30. Juli 1991

Im Auftrag
Hunkele

Beglaubigt:

(Stiller)

Regierungsobersekretär

Anlage:

1 Nachtragsgutachten